




## TC 220 IF - ACEITES Y VIRUTAS



INDUSTRIA MECÁNICA



- ✓ Reducción del tiempo de inactividad de las máquinas herramienta
- ✓ Reducción de costos eliminación de aceites agotados
- ✓ Reducción del tiempo de limpieza de la máquina.
- ✓ Boquilla giratoria para facilitar el trabajo al operario.
- ✓ Portillo para inspección y acceso al tanque
- ✓ Dispositivo flotante para detener la aspiración cuando el recipiente está lleno
- ✓ Cesta para separación de viruta.



### UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	400 - 50
Potencia	kW	3
Depresión máxima	mmH <sub>2</sub> O	3.200/2.700
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	318
Nivel de ruido	dB(A)	78



### UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro	3D SuperWeb
Medio de filtro - Filtración	Polipropileno - 20 µm



### UNIDAD DE RECOGIDA

Sistema de descarga	Inversión de flujo	
Capacidad para líquidos	lt	220
Capacidad para sólidos	lt	40
Velocidad de descarga	l / min	200
Flotante	Si	



### VOLUMEN

Dimensiones	cm	143x67x172h
Peso	kg	185



## UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el motor y el ventilador que funciona sin ningún sistema de transmisión. Por lo tanto silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.

Una válvula de alivio de presión protege el motor, proporcionando aire adicional para el enfriamiento.



## UNIDAD FILTRANTE

Un filtro de polipropileno para líquidos colocado en el lado de aspiración garantiza una filtración eficiente del aceite aspirado; Un filtro adicional de espuma de plástico evita que la mayor parte de la niebla de líquido llegue al motor.

El filtro primario SUPERWEB 3D es un filtro hidro-oleofóbico especial que garantiza la máxima separación de aceite y protege el motor del polvo atmosférico y nieblas aceitosas.



## UNIDAD DE RECOGIDA

El aspirador se monta para la bifurcación con una carretilla elevadora.

Gracias a un sistema de inversión de flujo es posible vaciar rápidamente el líquido aspirado, simplemente girando un botón que invierte el flujo



## OPCIONES

- ✓ CARTUCHO DE ACEITE-HYDRO REPELENTE
- ✓ KIT FILTRO PPL DE ACEITE HASTA 300 micrón (ENTRADA)